

petband®

composito



la reggetta tessile composita **petband®cc** è caratterizzata da un' elevatissima resistenza alla trazione, alta elasticità ed un carico di rottura ai vertici della gamma dei sistemi manuali. Lo strato di polimero plastico che compatta le fibre di cui è costituito garantisce una rigidità maggiore rispetto alle tipologie hot melt e woven / pes. Studiata per il fissaggio di merci su pedana o all'interno di container, trova applicazione, tra i vari ambiti, nella legatura di travi di acciaio, fusti in plastica, coils su container e pani di alluminio.

Reggetta composta da fili in tessuto di poliestere unidirezionali, aggregati in una matrice di polimero plastico che ne aumentano la rigidità favorendone la legatura intorno ai pallet. **petband®cc** composito rappresenta l'alternativa alla reggia d'acciaio, alle funi, alle corde e alle cinghie per la sicurezza del carico durante il trasporto / **personalizzabile mediante stampa serigrafica** / Carico di rottura lineare fino a 1600 daN / non arrugginisce e non si deteriora / garantisce alta resistenza agli shock / elimina i rischi di infortuni poiché leggera e facile da maneggiare / resiste alle condizioni ambientali più estreme / non graffia e non danneggia le superfici / è accettata da tutte le ferrovie europee.


larghezza	resistenza	Ø int.	metri per bobina	contenuto scatola
13,0 mm	330 daN	200 mm	1.100 m	2 bobine
16,0 mm	550 daN	200 mm	600 m	2 bobine
19,0 mm	625daN	200 mm	500 m	2 bobine
25,0 mm	1000 daN	200 mm	450 m	2 bobine
32,0 mm	1600 daN	200 mm	300 m	2 bobine

vi invitiamo a contattare un nostro esperto per ricevere informazioni relative alle varianti non indicate in tabella



Componenti del sistema petband®:

Fibbie: le fibbie sono facili da applicare e permettono il tensionamento in ogni situazione. La resistenza in un sistema di sicurezza dipende dalla robustezza del suo componente più debole; per questo motivo verificiamo l'efficacia di ogni singolo prodotto, anche del più piccolo.



Tenditori: attrezzi leggeri con funzionamento semplice / idonei sia per le applicazioni orizzontali che verticali / presentano alta forza di tensionamento. Possono essere manuali e pneumatici. L'utilizzo del tenditore "a becco" garantisce la chiusura anche su piani di appoggio limitati.



Dispensatori: sono progettati per assicurare che le reggette in tessuto siano sempre in ordine. I nostri dispensatori possono essere fissi o con ruote e dotati di cassetto porta tenditore e porta fibbie. L'utilizzatore, in questo modo, ha a disposizione un sistema di reggiatura completo e facile da usare in tutte le aree di applicazione.



Angolari: Gli angolari di protezione vengono applicati sul prodotto per proteggerlo durante il tensionamento del petband®.



Consapevole delle esigenze espresse dalla moderna industria manifatturiera, joint system® offre sistemi di reggiatura in grado di soddisfare tutte le applicazioni.

Grazie all'esperienza acquisita è un partner affidabile per risolvere i problemi relativi alla movimentazione in sicurezza dei vostri prodotti. Il nostro team di esperti sarà lieto di assistervi e consigliarvi nella scelta delle soluzioni più appropriate alle vostre esigenze.

petband

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p iva / c f 07038280017

info@petband.it