

reggiatrice pneumatica



Reggiatrice leggera e compatta, di facile uso e manutenzione. Garantisce un'elevata forza di tensionamento. Il mod. **AP S** è disponibile per tre misure di reggetta: 13 mm (mod. AP 12 S), 16 mm (mod. AP 58 S) e 19 mm (mod. AP 34 S).

Progettata e realizzata in Europa.



mod. AP S

reggiatrice pneumatica combinata con sigillo

- design molto robusto per un'applicazione professionale
- il peso ridotto (solo 4,0 kg), garantisce grande maneggevolezza e praticità d'uso
- tensionamento da 1.500 N a 4.500 N (dipende dal motore)
- facile accesso per la pulizia e per una migliore manutenzione.

dati tecnici / applicazioni:

tipologia imballo: collo piano, tondo ed irregolare / **chiusura:** con sigillo single notch / **tipo sigillo:** push type min. 24 mm / **peso:** 4,0 kg. / **tipologia reggetta:** lucida, standard dynaflex ed high tensile / **larghezza reggetta:** da 13 mm a 19 mm / **spessore reggetta:** da 0,4 mm a 0,63 mm / **max tensionamento:** da 1500 N a 4500 N (dipende dal motore) / **pressione d'aria e consumo :** da 5,5 a 6.5 bar - 12 l/s / **velocità max di tensionamento:** da 5 mt/min a 11 mt. min. /

joint system®

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f + 39 011 908 42 94

p.iva/c f 07038280017

info@jointssystem.com