

reggette in acciaio



reggette in acciaio joint system®


Le reggette in acciaio vengono utilizzate in particolare per merci con spigoli vivi, pesanti o con alte temperature. joint system® è in grado di offrirvi la gamma completa di reggette in acciaio di qualità: **lucida**, come alternativa più conveniente; **standard** per le applicazioni medio pesanti; **high tensile** che rispetto alla standard ha un carico di rottura ed un'allungamento superiori. Le nostre reggette standard ed high tensile sono disponibili nelle finiture blu, verniciata nera e zincata; reggetta inox, prodotta in molteplici AISI, in grado di garantire prestazioni di carico di rottura e capacità di resistenza agli agenti chimici ed atmosferici allineati ai bisogni delle varie applicazioni.

specifiche tecniche

tipologia reggetta	larghezza (mm)	spessore (mm)	carico di rottura (N/mm ²)	allungamento (A5)
standard "dynaflex" (regular duty)	12.7 - 31.75	0.4 - 1	≥750	≥5%
high tensile "megadyn" (heavy duty)	12.7 - 31.75	0.5 - 1,0	≥950	≥12
high tensile "USLM"	31.75	0.8 / 1.21 / 1.27	≥1060	≥7%
INOX	8 - 31.75	0,4 - 0,9	≥450	≥15%

imballo	peso del coil	coil ID	peso del pallet
oscillata (bk – bl)	48	406	585
oscillata (zn)	43	406	525
ribbon (monospira)	16-50*	300 - 406*	600 - 850 *
jumbo**	220	406	680 – 700
super jumbo	450	406	900
super super jumbo***	960	406	1600 – 2000

*dipende dalle misure
** coil da 180 – 240 kg su richiesta
*** coil da 800- 1000 kg su richiesta



joint system

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p iva / c f 07038280017

info@jointssystem.com