

reggiatrice manuale



sforzo minimo per alte prestazioni - Il **TH** è uno strumento specifico per l'utilizzo di reggette con una larghezza di 19 mm e uno spessore da 0,60 a 0,8 mm. L'utilizzo di tali reggette richiede ovviamente uno sforzo leggermente maggiore rispetto a quelle di spessore fino a 0,6 mm. Il **TH** ha un corpo più voluminoso rispetto al modello TM, per gestire i carichi di tensionamento della reggetta più pesanti con ancora più sicurezza. Le leve più lunghe facilitano il lavoro e grazie allo speciale movimento della matrice superiore le tre operazioni di punzonatura vengono eseguite in rapida successione anziché contemporaneamente per cui è richiesto uno sforzo minimo.

mod. TH

reggiatrice manuale combinata senza sigillo

- design molto robusto per un'applicazione professionale
- il peso ridotto (solo 4,2 kg), garantisce grande maneggevolezza e praticità d'uso
- facile accesso per la pulizia e per una migliore manutenzione.

dati tecnici / applicazioni:

tipologia imballo: collo piano / **chiusura:** senza sigillo / **punzonatura:** manuale / **peso:** 4,2 kg. /
tipologia reggetta: lucida, standard dynaflex ed high tensile / **larghezza reggetta:** 19 mm / **spessore reggetta:** da 0,6 mm a 0,80 mm / **max tensionamento:** approx 6000 N / **dimensioni (L x W x H) :** 570 x 130 x 190 mm /

joint system®

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f + 39 011 908 42 94

p.iva/c f 07038280017

info@jointssystem.com