

# reggiatrice pneumatica



CE

**per la reggiatura di carichi pesanti** - senza dubbio, in questo segmento, l'affidabilità della chiusura e il risparmio sui costi sono di particolare importanza. Questo è il motivo della sua ingegnerizzazione. L'innovativa chiusura senza sigillo impedisce l'apertura dei due lembi di reggetta. La forza di tensionamento fino a 14.000 N soddisfa anche le più elevate esigenze dell'industria pesante. Le prestazioni congiunte di forza di tensionamento, sicurezza e affidabilità fanno del **P TH** un attrezzo indispensabile.

## mod. P TH

reggiatrice manuale combinata pneumatica senza sigillo

- design molto robusto per un'applicazione professionale
- superficie di appoggio minima 290 mm
- forza di tensionamento 14.000 N.

### dati tecnici / applicazioni:

**tipologia imballo:** collo piano / **chiusura:** senza sigillo / **punzonatura:** pneumatico / **tensionamento:** pneumatico / **peso:** 25,4 kg. / **tipologia reggetta:** standard dynaflex ed high tensile / **larghezza reggetta:** 19 - 25 - 32 mm / **spessore reggetta:** 0,8 mm (ht) - da 0,8 a 1,00 (standard) / **max tensionamento:** approx 14.000 N / **pressione dell'aria:** max 6,5 bar / **velocità tensionamento:** 4,8 m / min / **dimensioni (L x W x H) :** 460 x 300 x 350 mm /

### joint system®

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f + 39 011 908 42 94

p.iva/c f 07038280017

[info@jointssystem.com](mailto:info@jointssystem.com)