

# reggiatrice pneumatica



**alte prestazioni grazie alla pressione dell'aria -**  
L'utensile portatile completamente pneumatico **P TM** consente una facile reggiatura senza sigillo. Completamente pneumatico significa che sia il tensionamento che la sigillatura vengono eseguiti pneumaticamente e non è necessario alcuno sforzo da parte dell'operatore. Questo lo rende il dispositivo fisso ideale per alte produzioni. Può lavorare con reggette in acciaio da 13, 16 e 19 mm su colli piani. **P TM** ha una forza di tensionamento fino a 7.000 N.

CE

## mod. P TM

reggiatrice manuale combinata pneumatica senza sigillo

- design molto robusto per un'applicazione professionale
- superficie di appoggio minima 150 mm
- facile accesso per la pulizia e per una migliore manutenzione.

## dati tecnici / applicazioni

**tipologia imballo:** collo piano / **chiusura:** senza sigillo / **punzonatura:** pneumatica / **tensionamento:** pneumatico / **peso:** 11,5 kg / **tipologia reggetta:** standard, high tensile / **larghezza reggetta:** 13 - 16 - 19 mm / **spessore reggetta:** da 0,4 a 0,63 mm / **max tensionamento:** approx 7000 N / **pressione dell'aria:** max 6 bar / **velocità tensionamento:** 9 m/min / **dimensioni (L x W x H):** 390 x 150 x 270 mm

joint system®

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f + 39 011 908 42 94

p.iva/c f 07038280017

[info@jointssystem.com](mailto:info@jointssystem.com)