

pinza pneumatica

per rizzaggio (doppia crimpatura)



Pinza pneumatica realizzata appositamente per il rizzaggio. Grazie alla doppia crimpatura, permette la chiusura della reggetta senza intaccarne la sezione, mantenendo inalterate le caratteristiche di tenuta

CE

mod. PP DGT

pinza pneumatica a doppia graffatura per rizzaggio

- Prodotto realizzato in Europa
- Abbinabile con il tenditore per rizzaggio TTP HT
- La valvola di sicurezza evita chiusure accidentali della pinza e permette l'apertura delle ganasce solo in presenza di una pressione adeguata, garantendo la corretta chiusura del sigillo.

dati tecnici / applicazioni :

tipologia pacco: coils / **tipologia reggetta:** Alta resistenza speciale USLM type EN 13247-2001 / **larghezza reggetta:** 32 mm / **spessore reggetta:** da 0,8 mm a 1,45 mm / **tipo chiusura:** sigillo con doppia crimpatura / **tipologia sigillo:** sigilli per rizzaggio jointssystem / **aria compressa:** max 7 bar / **consumo d'aria:** circa 12 l/s / **peso:** 11 kg.

joint system

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f + 39 011 908 42 94

p.iva/c f 07038280017

info@jointssystem.com