

petband®

hot melt




la reggetta tessile hot melt **petband®hm** è caratterizzata da un'elevatissima resistenza alla trazione, alta elasticità ed un carico di rottura ai vertici della gamma dei sistemi manuali. Particolarità di questo sistema di reggiatura è la possibilità, qualora richiesto, di ritensionare la reggetta e compattare l'imballo. Studiata per il fissaggio di merci dalle forme irregolari, la reggetta in tessuto di poliestere petband® è ideale per carichi di legname, trasporti ferroviari e marittimi e per l'ancoraggio di macchine utensili.

Reggetta composta da fili in tessuto di poliestere unidirezionali, aggregati con colla a caldo. **petband®hm** rappresenta l'alternativa alla reggia d'acciaio, alle funi, alle corde e alle cinghie per la sicurezza del carico durante il trasporto, **forte come l'acciaio!** Carico di rottura lineare fino a 1500 daN / non arrugginisce e non si deteriora / garantisce alta resistenza agli shock / elimina i rischi di infortuni poiché leggera e facile da maneggiare / è ritensionabile / non graffia e non danneggia le superfici / è accettata da tutte le ferrovie europee. È maneggevole, veloce, sicura e di facile smaltimento!

larghezza	resistenza	Ø int.	metri per bobina	contenuto scatola	
13,0 mm	390 daN	76 mm	1.100 m	2 bobine	
16,0 mm	450 daN	76 mm	850 m	2 bobine	
16,0 mm	600 daN	76 mm	600 m	2 bobine	
19,0 mm	550 daN	76 mm	600 m	2 bobine	
19,0 mm	770 daN	76 mm	500 m	2 bobine	
19,0 mm	975 daN	76 mm	400 m	2 bobine	
25,0 mm	1050 daN	76 mm	500 m	2 bobine	
35,0mm	1500 daN	35 mm*	150 m	7 bobine	* bobina di forma discoidale

vi invitiamo a contattare un nostro esperto per ricevere informazioni relative alle varianti non indicate in tabella



Componenti del sistema petband®:

Fibbie: le fibbie sono facili da applicare e permettono il tensionamento in ogni situazione. La resistenza in un sistema di sicurezza dipende dalla robustezza del suo componente più debole; per questo motivo verificiamo l'efficacia di ogni singolo prodotto, anche del più piccolo.



Tenditori: attrezzi leggeri con funzionamento semplice / idonei sia per le applicazioni orizzontali che verticali / presentano alta forza di tensionamento. Possono essere manuali e pneumatici. L'utilizzo del tenditore "a becco" garantisce la chiusura anche su piani di appoggio limitati.



Dispensatori: sono progettati per assicurare che le reggette in tessuto siano sempre in ordine. I nostri dispensatori possono essere fissi o con ruote e dotati di cassetto porta tenditore e porta fibbie. L'utilizzatore, in questo modo, ha a disposizione un sistema di reggiatura completo e facile da usare in tutte le aree di applicazione.



Angolari: Gli angolari di protezione vengono applicati sul prodotto per proteggerlo durante il tensionamento del petband®.



Consapevole delle esigenze espresse dalla moderna industria manifatturiera, joint system® offre sistemi di reggiatura in grado di soddisfare tutte le applicazioni. Grazie all'esperienza acquisita è un partner affidabile per risolvere i problemi relativi alla movimentazione in sicurezza dei vostri prodotti. Il nostro team di esperti sarà lieto di assistervi e consigliarvi nella scelta delle soluzioni più appropriate alle vostre esigenze.

joint system

via volvera 123
10090 bruino torino italy
t +39 011 957 29 54
f +39 011 908 42 94
p iva / c f 07038280017

info@jointssystem.com