

# petband®

## tessuto




La reggetta **petband®pes** è caratterizzata da un'elevatissima resistenza alla trazione, alta elasticità ed un carico di rottura ai vertici della gamma dei sistemi manuali. La consistenza è più morbida e flessibile, grazie all'assenza di colla o aggreganti polimerici, garantendo un'ulteriore salvaguardia delle merci legate. Le fibre di poliestere di cui è composta sono tenute insieme grazie alla loro robusta conformazione intrecciata, che riduce drasticamente il rischio di rottura a causa di spigoli e bordi appuntiti. Studiata per il fissaggio di merci dalle forme irregolari con presenza di bordi taglienti o spigoli vivi, è ideale per l'ancoraggio di macchine utensili dagli ingombri e peso particolarmente consistenti

Reggetta composta da fili in tessuto di poliestere intrecciati. **petband®pes** rappresenta l'alternativa principale alla reggetta d'acciaio, rispetto alla quale presenta un peso inferiore del 75%, ed una maggiore capacità di assorbimento degli urti. Carico di rottura lineare fino a 1400 daN / non arrugginisce e non si deteriora / elimina i rischi di infortuni poiché leggera e facile da maneggiare / è ritensionabile / non graffia e non danneggia le superfici / è accettata da tutte le ferrovie europee. **È maneggevole, veloce, sicura e di facile smaltimento!**

larghezza	resistenza	Ø int.	metri per bobina	contenuto scatola
16,0 mm	450 daN	76 mm	850 m	2 bobine
16.0 mm	600 daN	76 mm	600 m	2 bobine
19.0 mm	750 daN	76 mm	500 m	2 bobine
19.0 mm	975 daN	76 mm	400 m	2 bobine
19.0 mm	1130 daN	76 mm	300 m	2 bobine
25.0 mm	1000 daN	76 mm	500 m	2 bobine
25.0 mm	1400 daN	76 mm	400 m	2 bobine

vi invitiamo a contattare un nostro esperto per ricevere informazioni relative alle varianti non indicate in tabella



## Componenti del sistema petband®:

**Fibbie:** le fibbie sono facili da applicare e permettono il tensionamento in ogni situazione. La resistenza in un sistema di sicurezza dipende dalla robustezza del suo componente più debole; per questo motivo verificiamo l'efficacia di ogni singolo prodotto, anche del più piccolo.



**Tenditori:** attrezzi leggeri con funzionamento semplice / idonei sia per le applicazioni orizzontali che verticali / presentano alta forza di tensionamento. Possono essere manuali e pneumatici. L'utilizzo del tenditore "a becco" garantisce la chiusura anche su piani di appoggio limitati.



**Dispensatori:** sono progettati per assicurare che le reggette in tessuto siano sempre in ordine. I nostri dispensatori possono essere fissi o con ruote e dotati di cassetto porta tenditore e porta fibbie. L'utilizzatore, in questo modo, ha a disposizione un sistema di reggiatura completo e facile da usare in tutte le aree di applicazione.



**Angolari:** Gli angolari di protezione vengono applicati sul prodotto per proteggerlo durante il tensionamento del petband®.



Consapevole delle esigenze espresse dalla moderna industria manifatturiera, joint system® offre sistemi di reggiatura in grado di soddisfare tutte le applicazioni.

Grazie all'esperienza acquisita è un partner affidabile per risolvere i problemi relativi alla movimentazione in sicurezza dei vostri prodotti. Il nostro team di esperti sarà lieto di assistervi e consigliarvi nella scelta delle soluzioni più appropriate alle vostre esigenze.

### joint system

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p iva / c f 07038280017

[info@jointssystem.com](mailto:info@jointssystem.com)