

reggiatrice pneumatica



Il modello PY SMT costituisce la soluzione ideale per coloro i quali necessitano di operare un volume di reggiature medio-alte con reggetta in plastica, polipropilene e poliestere. Progettata per alte produttività in applicazioni medio pesanti. Disponibile per tre dimensioni di reggetta: PY 12 SMT da 13mm, PY 58 SMT da 16mm e PY 34 SMT da 19mm.



mod. PY SMT

reggiatrice pneumatica per reggetta in polipropilene e poliestere

Reggiatrice compatta, versatile e di semplice utilizzo. Progettata per applicazioni industriali con alte produzioni, particolarmente indicata per l'utilizzo di reggetta in poliestere.

- ergonomica
- design moderno
- leggera e compatta
- facilità di sostituzione delle parti ad usura

dati tecnici / applicazioni :

tipologia pacco: colli piani e colli tondi (diametro minimo 700mm) / **tipologia reggetta:** poliestere (PET) e polipropilene (PP) / **larghezza reggetta:** da 13mm a 19mm / **spessore reggetta:** da 0,6mm a 1,27 mm / **tipo chiusura:** saldatura a vibrazione / **tensione massima:** 3000 N (regolabile) / **pressione d'aria e consumo:** da 5,5 fino a 6,5 bar max – 9 l/s / **peso:** 5,2 kg circa

joint system

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f + 39 011 908 42 94

p.iva/c f 07038280017

info@jointssystem.com