

reggiatrice pneumatica



utensile di classe medio-pesante ad azionamento puramente pneumatico-meccanico, progettato per garantire continuità d'esercizio in ambienti industriali gravosi. l'assenza di schede elettroniche e componenti mecatronici complessi offre un mtbf (mean time between failures) elevato e un'eccezionale resistenza agli stress ambientali (umidità, pulviscolo, cicli termici), superando le performance operative dei sistemi a batteria in condizioni gravose.



mod. Py SMT

reggiatrice pneumatica per reggetta in poliestere

compatibilità reggetta: ottimizzato per impieghi gravosi con larghezze standard fino a 16 mm e spessori compresi tra 0,6 e 0,8 mm. Efficienza della saldatura: l'indicatore visivo integrato elimina i margini di errore umani, standardizzando i tempi di attesa per la cristallizzazione del PET. Fluidità d'Impiego: la funzione di rientro rapido (return function) e la predisposizione per bilanciatore riducono i tempi morti di manipolazione e lo sforzo muscolare nelle turnazioni intensive.

dati tecnici / applicazioni

tipologia pacco: colli piani e colli tondi (diametro minimo 800mm) / **tipologia reggetta:** poliestere (PET) / **larghezza reggetta:** da 13mm a 16mm / **spessore reggetta:** da 0,6mm a 0,8 mm / **tipo chiusura:** saldatura a vibrazione / **tensione massima:** 3500 N (regolabile) / **pressione d'aria e consumo:** da 5,5 fino a 6,5 bar max – 9 l/s / **peso:** 5,2 kg circa

optional:

- A) gancio di sospensione a tre posizioni.
- B) piastra in cestilene per la reggiatura di colli di materiali fragili senza un adeguato imballo di protezione.
- C) attacco per collegamento pneumatico con alimentazione dall'alto.

joint system

via volvera 123

10090 bruino italy

t +39 011 95 72 954

f +39 011 90 84 294

p.iva / c.f. 07038280017

info@jointsystem.com

