

sigilli overlap "push type"

sigilli per reggiatrici pneumatiche e reggiatrici manuali

La reggetta viene inserita nel sigillo prima del tensionamento. il caratteristico bordo sovrapposto fornisce il necessario sostegno quando il tenditore spinge contro il bordo della reggetta.

materiale:

acciaio* / acciaio inox / alluminio / rame

*finitura:

lucido / zincato / tropicalizzato / verniciato (sigillo colorato) /

stampa logo o slogan:

serigrafia / punzonatura



codice articolo	misura reggetta	modalità chiusura	tipologia articolo	lunghezza sigillo	pezzi a scatola	peso scatola
SG1122	11,00 mm.	singola incisione	overlap	22,00 mm.	7.500	15,0 kg.
SG1324	13,00 mm.	singola incisione	overlap	24,00 mm.	3.000	15,0 kg.
SG1624	16,00 mm.	singola incisione	overlap	24,00 mm.	2.500	13,7 kg.
SG1924	19,00mm.	singola incisione	overlap	24,00 mm.	2.000	12,0 kg.
SG1945	19,00 mm.	doppia incisione	overlap	45,00 mm.	1.000	15,0 kg.
SG1957	19,00mm.	doppia incisione	overlap	57,00 mm.	1.000	20,0 kg.
SG2545	25,00mm.	doppia incisione	overlap	45,00 mm.	1.250	25,0 kg.
SG2557	25,00mm.	doppia incisione	overlap	57,00 mm.	1.000	22,0 kg.
SG3245	32,00mm.	doppia incisione	overlap	45,00 mm.	1.000	25,0 kg.
SG3250	32,00 mm.	doppia incisione	overlap	50,00 mm.	800	22,0 kg.
SG3257	32,00 mm.	doppia incisione	overlap	57,00 mm.	800	24,0 kg.

sigilli punzonati

Attraverso la punzonatura si possono apporre in basso rilievo loghi o slogan su ogni sigillo, la punzonatura può essere effettuata su sigilli su lunghezza minima 45mm. joint system® include un servizio di progettazione e lay out per questa tipologia di sigilli.

sigilli serigrafati

Permettono di identificare il prodotto esponendo il vostro logo o i vostri marchi su ogni imballo. Oppure velocizzare la movimentazione attraverso codifiche dei vostri prodotti. joint system® include un servizio di progettazione e lay out per questa tipologia di sigilli.

