

sigilli con alette

sigilli per reggiatrici pneumatiche e reggiatrici manuali

Si possono utilizzare con tenditore manuale o pneumatico. La chiusura delle alette viene effettuata con apposita pinza o tramite ribattitura con martello. Durante la loro applicazione, non viene deformata la sezione della reggetta.

materiale:

acciaio* / acciaio inox / alluminio / rame

*finitura:

lucido / zincato / tropicalizzato /



codice articolo	misura reggetta	lunghezza sigillo	pezzi a scatola
SG13AL	13,00 mm.	22,00 mm.	3.000
SG16AL	16,00 mm.	22,00 mm.	2.500
SG19AL	19,00 mm.	24,00 mm.	2.500
SG25AL	25,00mm.	30,00 mm.	1.000
SG32AL	32,00 mm.	40,00 mm.	700

sigilli ad intersezione

sigilli per reggiatrici pneumatiche e reggiatrici manuali

Si possono utilizzare con tenditore manuale o pneumatico. La chiusura delle alette viene effettuata con apposita pinza. Due di questi sigilli posizionati nella parte superiore ed inferiore del carico, manterranno le reggette ad angolo retto evitandone lo spostamento laterale e la conseguente riduzione della tenuta.

materiale:

acciaio* /

*finitura:

zincato /



codice articolo	misura reggetta	lunghezza sigillo	pezzi a scatola
SG19IN	19,00 mm.	60,00 mm.	500
SG32IN	32,00 mm.	65,00 mm.	500