

sigilli in caricatore "magazine type"

sigilli per reggiatrici automatiche e reggiatrici manuali

I sigilli in caricatore o macchinabili, sono impilati l'uno sull'altro per essere inseriti nei caricatori delle macchine automatiche o manuali.



materiale:

acciaio* /

*finitura:

lucido / zincato / verniciato (sigillo colorato) /

stampa logo o slogan:

serigrafia /

codice articolo	misura reggetta	modalità chiusura	tipologia articolo	lunghezza sigillo	pezzi a scatola	peso scatola
SA12MN	12,7 mm.	singola incisione	13MNA - 12MNA	19 mm.	7.200	18,7 kg.
SA12AM	12,7 mm.	doppia incisione	13AMP - 12AMP	28,6 mm.	5.000	14,4 kg.
SA12AL	12,7 mm.	doppia incisione	13AL - 12AL	22,2 mm.	5.000	7,6 kg.
SA58MN	16 mm.	singola incisione	16MNA - 58MNA	19 mm.	4.500	14,0 kg.
SA58AM	15 mm.	doppia incisione	16AMP - 58AMP	28,6 mm.	5.000	18,0 kg.
SA34MNK	19 mm.	singola incisione	19MNK - 34MNK	17,5 mm.	3.000	15,0 kg.
SA34MB	19 mm.	doppia incisione	19MB - 34MB	25,4 mm.	3.600	22,7 kg.
SA34AM	19 mm.	doppia incisione	19AMP - 34AMP	28,6 mm.	5.000	21,0 kg.
SA34AH	19 mm.	doppia incisione	19AHPG - 34AHPG	38,1 mm.	2.240	20,5 kg.
SA114M	31,8 mm.	doppia incisione	32M - 114M	50,8 mm.	750	20,3 kg.
SA114AH	31,8 mm.	doppia incisione	32AH - 114AH	38,1 mm.	1050	15,6 kg.

sigilli punzonati

Attraverso la punzonatura si possono apporre in basso rilievo loghi o slogan su ogni sigillo, la punzonatura può essere effettuata su sigilli su lunghezza minima 45mm. joint system® include un servizio di progettazione e lay out per questa tipologia di sigilli.

sigilli serigrafati

Permettono di identificare il prodotto esponendo il vostro logo o i vostri marchi su ogni imballo. Oppure velocizzare la movimentazione attraverso codifiche dei vostri prodotti. joint system® include un servizio di progettazione e lay out per questa tipologia di sigilli.

