

tenditore per nastro acciaio inox



Tenditore per reggetta in acciaio inox. Adatto per tendere la reggetta attorno a qualsiasi tubo o profilo, al fissaggio di insegne o segnali stradali, per lavori di costruzione e cantieri.

La tenuta della reggia dipende dalla tipologia del materiale da reggiare e dalla reggetta scelta.

Utensile compatto, leggero a cricchetto con taglierina integrata. Da utilizzare con i **nastri serie leggera e fascette per cavi**. Utile in aree ristrette con minimo accesso

mod. TMI light

tenditore mobile per la trazione, applicazione e taglio dei nastri di acciaio inox di larghezza da 6,4 a 19 mm. per aree ristrette con minimo accesso

funzionamento: Inserire il sigillo nella reggetta ed avvolgere il prodotto da reggiare. Tendere manualmente la reggetta. La maniglia a 3 vie si regola per la tensione a una o due mani. Usare la leva posta frontalmente per tagliare la reggetta.

Ripiegare il lembo di reggetta su se stesso e in ultimo chiudere le alette del sigillo utilizzando un martello. Progettato per facilitare il caricamento e la rimozione del materiale. Da utilizzare con nastri serie leggera fino a 19 mm di larghezza.

Corpo in lega di alluminio; Trattamento superficiale di zincatura a caldo secondo norma CEI 7-6 o elettrolitica Fe Zn 12 e 2C secondo norma UNI2081.

larghezza reggetta: da 6,4 mm a 19 mm / **tensionamento:** a cricchetto / **leva di taglio:** incorporata / **peso:** 1,2 kg.

joint system®

via volvera 123

10090 bruino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p.iva / c.f. 07038280017

info@jointssystem.com