

tenditore per nastro acciaio inox



CE

Tenditore per reggetta in acciaio inox. Adatto per tendere la reggetta attorno a qualsiasi tubo o profilo, al fissaggio di insegne o segnali stradali, per lavori di costruzione e cantieri.

Utensile compatto, leggero a cricchetto con taglierina integrata. Da utilizzare con i **nastri serie leggera e standard**.



mod. TMI tr

tenditore mobile per la trazione, applicazione e taglio dei nastri di acciaio inox di larghezza da 6,4 a 19 mm. con leva di taglio incorporata e funzione martello per chiudere le alette delle fibbie.

funzionamento: Inserire il sigillo nella reggetta ed avvolgere il prodotto da reggiare. Tendere manualmente la reggetta. Inserire il lembo esterno nella fessura del perno tendireggetta. Usare la leva posta frontalmente per tendere la reggetta e tagliarla.

Ripiegare il lembo di reggetta su se stesso e in ultimo chiudere le alette del sigillo utilizzando l'utensile come martelletto. Progettato per facilitare il caricamento e la rimozione del materiale. Da utilizzare con nastri serie leggera e standard fino a 19 mm di larghezza.

larghezza reggetta: da 6,4 mm a 19 mm / **tensionamento:** a cricchetto / **leva di taglio:** incorporata / **peso:** 1,2 kg.

joint system®

via volvera 123

10090 bruino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p.iva / c.f. 07038280017

info@jointssystem.com