

# angolare per cinghie



**Progettato per il trasporto di bobine di carta**, in collaborazione con le principali cartiere. Garantisce un'adeguata distribuzione della pressione della cinghia su tutta la superficie dell'angolare, assicurando stabilità e resistenza. La cavità permette di salvaguardare gli angoli di prodotti particolarmente delicati come rotoli di carta, di alluminio, di cartone etc..

## mod. C A60 Pp

**angolare per cinghie fermacarico fino a 60 mm - progettato per bobine di materiale delicato -**

Gli angolari di protezione petband® corner C A60 Pp hanno la doppia funzione di proteggere le cinghie dall'usura per contatto e di protezione degli angoli del vostro prodotto oltre a ripartire uniformemente la forza di tensionamento della cinghia stabilizzando correttamente il carico; sono resistenti alla maggior parte dei solventi chimici, sostanze caustiche e acidi.

L'efficacia nel distribuire la tensione da parte della protezione angolare è definita come "Fattore K". Secondo i requisiti della norma EN 12195-1 e della VDI 2700, il valore del Fattore "K" deve essere maggiore o uguale a 1,5 ( $K \geq 1,5$ ) I nostri angolari di protezione C A60 Pp hanno un valore di  $K=1,90$  il più alto attualmente sul mercato.

**certificato:** da DNVGL e Dekra

**dimensioni:** 180 mm x 160 mm x 60 mm / **larghezza della cinghia:** fino a 60 mm / **peso:** 260 gr. / **fattore K:** 1,9 / **materiale:** PP polipropilene / **quantità per scatola:** 72 pz. / **scatole per pallet:** 25

joint system®

via volvera 123  
10090 bruino torino italy  
t + 39 011 957 29 54  
f + 39 011 908 42 94  
p.iva / cf 07038280017

[info@jointssystem.com](mailto:info@jointssystem.com)