

taglia scarti di reggetta c 450 DDX



il modello **C 450 DDX** è il trita reggette in plastica più venduto. È un'unità essenziale per strutture che generano **grandi quantità di scarti di reggette in PET/PP**. L'ampia apertura di questo modello facilita enormemente l'inserimento degli spezzoni di reggetta da parte dell'operatore. Ha una capacità di taglio che permette di lavorare contemporaneamente grandi quantità di reggette in PET/PP. Grazie ai doppi rulli di alimentazione la macchina assicura un processo veloce ed efficiente anche nel caso di reggette aggrovigliate. Questo trituratore è estremamente versatile e può essere personalizzato per applicazioni di produzione automatizzata in linea che richiedono il controllo della tensione e lunghezze di scarto personalizzate.

scheda tecnica

materiali da tagliare: Il modello consigliato di taglia scarti di reggetta è determinato dalla dimensione e dal volume degli scarti e dagli aspetti organizzativi specifici di ogni singola azienda. Di seguito sono riportati i materiali comunemente lavorati tramite il modello **c 450 DDX**. Consultare il service joint system per definire il "trita-reggia" appropriato alle proprie esigenze.

reggette in acciaio fino a 31,75 x 0,9 mm con sigillo (snap on, thread on e in caricatore; push type / overlap va tolto prima dell'inserimento dello spezzone) /

reggette in PET/PP tutte le dimensioni / lame a nastro: larghezza fino a 32,00 mm /
per altri materiali richiedere al nostro service

specifiche tecniche: dimensioni macchina: tunnel d'ingresso 85 x 25,4 mm - esterne 929 x 670 x 335 mm /

motore elettrico: 0,75 kW / **opzioni elettriche:** standard, monofase 240 volt - 50 Hz; opzionabile, trifase 460 volt - 50 Hz / **velocità:** 36 m/min / **lunghezza spezzone:** +/- 75 mm -

(lunghezze di taglio più piccole disponibili con diverse configurazioni di coltello) / **lame:** 1 fissa + 1 ruotabile sui 4 lati standard (possibilità di arrivare fino a 5 optional, per ridurre la lunghezza dello spezzone) / **peso:** 159 kg

caratteristiche principali: leva manuale per la movimentazione in senso verticale del rullo di trascinamento (funzione di sblocco) / tunnel di ingresso provvisto di sportello anti-ritorno / carter facilmente rimovibile per garantire un semplice accesso al gruppo di taglio / doppio rullo per velocizzare l'alimentazione dell'unità di taglio / lame di taglio ruotabili sui quattro lati / garanzia di 12 mesi