

taglia scarti di reggetta c 300



modello c 300 su un supporto 80 (opzionale)
con benna a scarico automatico

leggero resistente ed economico Il modello 300 è il nostro taglia scarti di reggetta più piccolo ed è anche il più economico. E' adatto a qualsiasi azienda che abbia un volume moderato di rifiuti di reggette in acciaio o in plastica nelle misure standard da 12 a 19 mm. Leggero, funzionale, e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, il taglia scarti di reggetta c 300 contribuisce in maniera determinante a mantenere in condizioni ottimali il magazzino o il reparto ricevimento merce, riducendo considerevolmente il volume di scarti di reggetta ed il numero di eventuali infortuni

scheda tecnica

materiali da tagliare: Il modello consigliato di taglia scarti di reggetta è determinato dalla dimensione e dal volume degli scarti e dagli aspetti organizzativi specifici di ogni singola azienda. Di seguito sono riportati i materiali comunemente lavorati tramite il modello c 300. Consultare un rappresentante o il service joint system per determinare il "trita-reggia" appropriato alle proprie esigenze.

reggette in acciaio fino a 19 x 0,8 mm con sigillo (snap on, thread on e in caricatore; push type / overlap va tolto prima dell'inserimento dello spezzone) (limite di 3 reggette contemporaneamente) /

reggette in PET/PP da 16 x 0,8 mm (max 4 pz.), da 19 x 1,2 mm (max 2 pz.), da 32 x 1,2 mm (max 1 pz.) / per altri materiali richiedere al nostro service

specifiche tecniche: dimensioni macchina: esterne 482 x 762 x 482 mm / **motore elettrico:** monofase da 0,372 KW 220 volt; dotato di serie di un cavo di alimentazione da 1,8 mt. e di una spina. / **velocità:** 37 m/min / **lunghezza spezzone:** +/- 65 mm / **lame:** 1 fissa + 1 ruotabile sui 4 lati / **peso:** 61 kg /

caratteristiche principali: leva manuale per la movimentazione in senso verticale del rullo di trascinamento (funzione di sblocco) / tunnel di ingresso provvisto di sportello anti-ritorno / carter facilmente rimovibile per garantire un semplice accesso al gruppo di taglio / rullo provvisto di guide per velocizzare l'alimentazione dell'unità di taglio / lame di taglio ruotabili sui quattro lati / garanzia di 12 mesi