

taglia scarti di reggetta c 510 XHD



il modello **510 XHD** è indicato per il taglio di grandi quantità di reggette in plastica e metallo, barre piane in acciaio dolce e taglio in linea. Questa unità trituratore di rottami offre una robusta capacità di taglio che gli consente di lavorare materiali di scarto resistenti in modo rapido e affidabile, turno dopo turno. Il trituratore di scarti modello **510 XHD** può essere personalizzato per applicazioni di produzione automatizzata in linea e dispone anche di una varietà di opzioni personalizzabili per soddisfare esigenze specifiche di lavorazione degli scarti.

scheda tecnica

materiali da tagliare: Il modello consigliato di taglia scarti di reggetta è determinato dalla dimensione e dal volume degli scarti e dagli aspetti organizzativi specifici di ogni singola azienda. Di seguito sono riportati i materiali comunemente lavorati tramite il modello **c 510 XHD**. Consultare il service joint system per definire il "trita-reggia" appropriato alle proprie esigenze.

reggette in acciaio fino a 38 x 1,2 mm con sigillo (snap on, thread on e in caricatore; push type / overlap va tolto prima dell'inserimento dello spezzone) /

reggette in PET/PP tutte le dimensioni / lame a nastro: larghezza fino a 38 x 1,2 mm /
per altri materiali richiedere al nostro service

specifiche tecniche: dimensioni macchina: tunnel d'ingresso 57 x 19 mm - esterne 593 x 748 x 748 mm /
motore elettrico: 1,12 kw / 0,73 Hp - monofase 120 volts standard (diversi voltaggi disponibili, le tensioni non standard sono soggette a un costo aggiuntivo); / **velocità:** 27 m/min / **lunghezza spezzone:** +/- 90 mm - (lunghezze di taglio più piccole disponibili con diverse configurazioni di coltello) / **lame:** 1 fissa + 1 ruotabile sui 4 lati standard (possibilità di arrivare fino a 4 optional,) / **peso:** 351 kg

caratteristiche principali: leva manuale per la movimentazione in senso verticale del rullo di trascinamento (funzione di sblocco) / tunnel di ingresso provvisto di sportello anti-ritorno / carter facilmente rimovibile per garantire un semplice accesso al gruppo di taglio / doppio rullo per velocizzare l'alimentazione dell'unità di taglio / lame di taglio ruotabili sui quattro lati / garanzia di 12 mesi