

# reggiatrice a batteria touch screen



La serie **PB** è la risposta di joint system® alla richiesta di reggiatrici portatili a batteria per reggette in plastica, adatte ad un uso professionale. Il modello **PB Se T** appartiene all'ultima generazione di reggiatrici a batteria. Le modalità di funzionamento sono regolabili a seconda dell'applicazione: automatico, manuale e soft (per colli fragili). Grazie al **touch screen** programmare la forza di tensione e il tempo di saldatura è semplice. Puoi facilmente salvare e richiamare le impostazioni in qualsiasi momento, con la tua combinazione preferita, mentre è possibile inserire e registrare il tipo e la dimensione della reggia (liscia o gofrata). La manutenzione è semplificata: la diagnostica istantanea consente di visualizzare gli errori ed eseguire test funzionali senza difficoltà.

## mod. PB Se T

**reggiatrice a batteria per reggetta in plastica, poliestere e polipropilene**

Compatta e di semplice utilizzo. Perfettamente bilanciata, può essere utilizzata per reggiature verticali ed orizzontali. Guscio rinforzato per garantire ottima durabilità. Display touch screen con parametri sempre visibili.

- leggera e compatta
- ergonomica e bilanciata
- facilità di manutenzione

### dati tecnici / applicazioni

**tipologia pacco:** colli piani (superficie d'appoggio minima 120 mm); colli tondi (diametro minimo 700 mm) / **tipologia reggetta:** poliestere (PET) e polipropilene (PP) / **tipologia reggetta:** 9 - 12 - 16 mm / **spessore reggetta:** da 0,5 mm a 1,1 mm / **tipo di chiusura:** saldatura per frizione / **tensione standard:** 1.200 - 2.700 N / **tensione soft:** 500 - 1.500 N / **velocità di trazione max:** 200 mm/sec / **peso:** 3,9 Kg (batteria installata) / **temperatura operativa:** da -5°C a 40°C / **livello di rumorosità:** 96 dB(A) / **batteria:** Makita Li-ion 18V, 3,0 Ah

### joint system

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p iva/c f 07038280017

[info@jointsystem.com](mailto:info@jointsystem.com)

# reggiatrice a batteria touch screen

CE



impugnatura ergonomica  
con gomma antiscivolo

pulsante per azionare la  
saldatura

batteria Makita  
18V-3Ah standard  
18V-5Ah optional

**caratteristiche principali:** peso: 3.9 kg batteria inclusa / modalità di funzionamento: automatico-manuale - soft / motore brushless con encoder / perfettamente bilanciata / robusto guscio in plastica con impugnatura in gomma antiscivolo / innovativa interfaccia touch screen / display a colori TFT completo - alta definizione, 320x240 pixel / informazioni sullo stato dello strumento: la diagnostica istantanea consente di visualizzare gli errori ed eseguire test funzionali senza sforzo / batteria 18V- 3Ah Li-Ion / **tempo di ricarica: 20 min**

**optional:** piastra in metallo proteggi piede (A) / Molla per lama di taglio (B) per reggia sottile in polipropilene (es. 0,5-0,6 mm) / Batteria Makita 18V - 5,0Ah

La batteria 18V-3Ah (a seconda dell'applicazione e l'uso della macchina) può effettuare 250-350 cicli per singola ricarica della batteria, quella 18V-5Ah 400-550 cicli. entrambe arrivano, se ben gestite, a oltre 500 cicli di carica e scarica. La potenza e l'elevata energia della batteria consentiranno di lavorare senza fermarti!



autodiagnosi Integrata

innovativa interfaccia touch screen



carter facilmente rimovibile per una veloce manutenzione

batteria Makita  
18V-3Ah standard  
18V-5Ah optional

**joint system**

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p iva/c f 07038280017