

# fascette inox pre formate



## fascetta in acciaio inox pretagliata a misura con graffa


Le fascette pretagliate a misura con graffa, trovano il loro impiego soprattutto in quei tipi di serraggio "grande serie". In questi casi avere a disposizione la fascetta già predisposta in misura ottimale, velocizza al massimo i tempi di installazione. Questa fascetta è disponibile in diverse larghezze con spessori che variano da 0.30 mm a 0.40 mm. Fascette con fibbia, pronte all'uso, pretagliate e preassemblate con una clip. Il prodotto preassemblato offre un vantaggio rispetto al nastro continuo poiché consente di risparmiare fino al 30% di tempo. Ovunque si utilizzi tradizionalmente il nastro e fibbia, la fascetta pre confezionata può svolgere il lavoro più velocemente e con meno materiale di scarto!

**caratteristiche:** serie leggera

**materiale:** acciaio inossidabile aisi 201, 304 / **temperatura di lavoro:** da -80 °C a +538 °C /

**infiammabilità:** a prova di fuoco / **altre proprietà:** resistente ai raggi UV.

### dimensioni fascette serie riutilizzabili AISI 201 e 304

Materiale		Ø		Lunghezza		Larghezza		Spessore			Peso	
Material	AISI	Max		Length		Width		Thickness			Pz - Pcs	Kg
		mm	Inch	mm	Inch	mm		mm	Inch			
NA	304	51	2,01	250	9,85					100	0,4	0,9
NA	304	99	3,89	400	15,76					100	0,6	1,3
NA	304	124	4,89	480	18,91	5	0,2	0,30	0,012	100	0,7	1,5
NA	304	188	7,40	680	26,79					100	0,9	2,0
NA	304	245	9,65	860	33,88					100	1,1	2,5
201	304	51	2,01	250	9,85					100	0,6	1,3
201	304	99	3,89	400	15,76					100	0,9	2,0
201	304	124	4,89	480	18,91	6,35	1/4"			100	1,1	2,4
201	304	188	7,40	680	26,79					100	1,5	3,3
201	304	245	9,65	860	33,88					100	1,8	4,1
201	304	99	3,89	400	15,76	9,5	3/8"			100	1,6	3,6
201	304	328	12,91	1120	44,13					25	1,0	2,1
201	304	115	4,51	450	17,73	12,7	1/2"	0,40	0,015	100	2,8	6,2
201	304	220	8,65	780	30,73					25	1,0	2,3
201	304	140	5,52	530	20,88					100	3,7	8,1
201	304	424	16,68	1420	55,95	15,8	5/8"			25	2,0	4,5
201	304	529	20,81	1750	68,95					25	2,5	5,4
201	304	162	6,39	600	23,64					50	2,6	5,7
201	304	268	10,53	930	36,64	19,0	3/4"			25	1,8	3,9
201	304	376	14,80	1270	50,04					25	2,3	5,1
201	304	471	18,56	1570	61,86					25	2,8	6,1